

1. Nombre y descripción de producto

NOMBRE COMERCIAL	DESCRIPCIÓN
BIKATHERM 4200	Mortero gris adhesivo hidrofugado para la colocación y recubrimiento de placas de poliestireno expandido (EPS).

2. Nombre y dirección del fabricante

MORTEROS Y REVOCOS BIKAIN, S.A.
Barrio Aldebarrena, nº 18, Mañaria, 48212 (Bizkaia)
www.bikain.com

3. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

SISTEMA 4

4. Sustancias peligrosasConsultar las correspondientes Fichas de Datos de Seguridad de los productos, disponibles en la página www.bikain.com.**5. Usos previstos y prestaciones declaradas****Morteros industriales para revoco/enlucido (GP) en muros, techos, pilares y tabiques (EN 998-1).**

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	Ud	Valores
Resistencia a compresión	EN 1015-11	Clase	CSIV
Resistencia de unión (adhesión)	EN 1015-12	N/mm ²	~ 0,8 (A-B)
Densidad en seco aparente	EN-1015-10	g/cm ³	1,3-1,5
Reacción frente al fuego	Apdo. 5.2.2 EN 998-1	Clase	F
Absorción de agua	EN-1015-18	kg/m ² .min ^{0.5}	W2 m0,2
Permeabilidad al vapor de agua	EN 1015-19	μ	m15
Conductividad térmica <i>tabulado P50%</i>	Tabla A.12 EN 1745	W/Mk	0,47
Durabilidad		-	PND

- Las prestaciones de los productos identificados en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Igone Azkarate
Jefe de Laboratorio
Mañaria, a 31 de Mayo del 2015 (vs1)

BIKAIN, S.A.
Aldebarrena, 18 – 48212 Mañaria (Bizkaia)
+34 946 202 496
www.bikain.com
info@bikain.com

