

1. Nombre y descripción de producto

NOMBRE COMERCIAL	DESCRIPCIÓN
BIKSOL 2003-P5 (F, H,..)	Mortero bombeable para la realización de recrecidos en soleras sometidas a carga ligera. (CT-C5-F2)
BIKSOL 2003-P12 (F, H,Å)	Mortero bombeable para la realización de recrecidos en soleras sometidas a carga ligera. (CT-C12-F3)
BIKSOL 2003-P16 (F, H,Å)	Mortero bombeable para la realización de recrecidos en soleras sometidas a carga ligera. (CT-C16-F4)
BIKSOL 2003-P20 (F, H,Å)	Mortero bombeable para la realización de recrecidos en soleras sometidas a carga ligera. (CT-C20-F4)
BIKSOL 2003-M5 (F, H,Å)	Mortero para la realización de recrecidos en soleras sometidas a carga ligera. (CT-C5-F3).

2. Nombre y dirección del fabricante



MORTEROS Y REVOCOS BIKAIN, S.A.
Barrio Aldebarrena, nº 18, Mañaria, 48212 (Bizkaia)
www.bikain.com

3. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

SISTEMA 4

4. Sustancias peligrosas

Consultar las correspondientes Fichas de Datos de Seguridad de los productos, disponibles en la página www.bikain.com.

5. Usos previstos y prestaciones declaradas

Morteros para recrecidos y acabados de suelos (EN 13813).

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	Ud	Valores				
			2003-P5 (F) (H)	2003-P12 (F) (H)	2003-P16 (F) (H)	2003-P20 (F) (H)	2003-M5
Resistencia a la compresión	EN 13892-2	Clase	- C5	- C12	- C16	- C20	- C5
Resistencia a flexión	EN 13892-2	Clase	- F2	- F3	- F4	- F4	- F3
Resistencia al desgaste Böhme	EN 13892-3	Clase	A22	A22	A22	A22	A22
Reacción frente al fuego	Apdo. 5.3.4 EN 13813	Clase	A1	A1	A1	A1	A1

- Las prestaciones de los productos identificados en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Igone Azkarate
Jefe de Laboratorio
Mañaria, a 16 de Noviembre del 2015 (vs5)

BIKAIN, S.A.
Aldebarrena, 18 – 48212 Mañaria (Bizkaia)
+34 946 202 496
www.bikain.com
info@bikain.com

