

1. Nom et description du produit

NOM COMMERCIAL	DESCRIPTION
BIKREPAR 5000-300ER	Mortier gris pour la réparation structurelle du béton. Modifié aux polymères et fibres Classe R3 selon UNE-EN 1504-3

2. Nom et adresse du fabricant

MORTEROS Y REVOCOS BIKAIN, S.A.
Barrio Aldebarrena, nº 18, Mañaria, 48212 (Bizkaia)
www.bikain.com

3. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

SYSTÈME 2+

4. Organisme notifié**AENOR**

AENOR n° 0099
Évaluation du contrôle de production en usine.
Système d'évaluation - 2+
Certificat n°0099/CPR/B15/0057, en date du 03-06-2014

5. Substances dangereusesConsultez les fiches de données de sécurité des produits appropriés disponibles sur la page www.bikain.com.**6. Les utilisations prévues et les caractéristiques de performance**

Mortier pour la réparation structurelle du béton. (EN 1504-3)

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	Ud	Valeurs
Résistance à la compression	EN 12190	N/mm ²	~ 30
Teneur en ions chlorure	EN 1015-17	% Cl	m0,05%
Adhésion	EN 1542	MPa	~ 1,5
Résistance à la carbonatation	EN 13295	-	D_k mcontrôle béton
Absorption capillaire	EN 13057	kg/m ² .min ^{0,5}	m0,5
Module d'élasticité	EN 13412	GPa	~ 15
Compatibilité thermique : Gel/dégel	EN 13687-1	MPa	~ 1,5 (après 50 cycles)
Réaction au feu	Alinéa 5.5 EN 1504-3	Classe	A1

La performance des produits identifiés au paragraphe 1 doit être conforme à la performance déclarée au point 6.

Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signée pour et au nom du fabricant:

Igone Azkarate
Chef de Laboratoire
Mañaria, le 31 mai 2015 (vs1)

BIKAIN, S.A.
Aldebarrena, 18 – 48212 Mañaria (Bizkaia)
+34 946 202 496
www.bikain.com
info@bikain.com

