

**1. Nom et description du produit**

NOM COMMERCIAL	DESCRIPTION
<b>BIKMOR 2002-M7,5F</b>	Mortier gris pour un lissage manuel des murs de briques ou bloc de béton.
<b>BIKMOR 2002-M7,5FH (W2)</b>	Mortier gris hydrofuge pour un lissage manuel des murs de briques ou bloc de béton.
<b>BIKREV 3000P</b>	Mortier gris pour un lissage des murs de briques ou bloc de béton. Spécial pour projeter.
<b>BIKREV 3300PB</b>	Mortier blanc pour un lissage des murs de briques ou bloc de béton. Spécial pour projeter.
<b>BIKREV 3300PH (W2)</b>	Mortier gris hydrofuge pour un lissage des murs de briques ou bloc de béton. Spécial pour projeter.
<b>BIKREV 3300 PBH (W2)</b>	Mortier blanc hydrofuge pour un lissage des murs de briques ou bloc de béton. Spécial pour projeter.
<b>BIKREV 3000P-CSIV</b>	Mortier gris pour un lissage des murs de briques ou bloc de béton. Spécial pour projeter. Catégorie résistante CSIV.
<b>BIKREV 3300PB-CSIV</b>	Mortier blanc pour un lissage des murs de briques ou bloc de béton. Spécial pour projeter. Catégorie résistante CSIV.
<b>BIKREV 3300PH-CSIV (W2)</b>	Mortier gris hydrofuge pour un lissage des murs de briques ou bloc de béton. Spécial pour projeter. Catégorie résistante CSIV.
<b>BIKREV 3300 PBH-CSIV (W2)</b>	Mortier blanc hydrofuge pour un lissage des murs de briques ou bloc de béton. Spécial pour projeter. Catégorie résistante CSIV.
<b>BIKREV 3200</b>	Mortier gris hydrofuge pour une finition fine des murs de briques ou bloc de béton lissés précédemment avec des mortiers de ciment. En extérieurs et intérieurs.

**2. Nom et adresse du fabricant****MORTEROS Y REVOCOS BIKAIN, S.A.**

Barrio Aldebarrena, nº 18, Mañaria, 48212 (Bizkaia)

[www.bikain.com](http://www.bikain.com)**3. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances**

SYSTÈME 4

**4. Substances dangereuses**Consultez les fiches de données de sécurité des produits appropriés disponibles sur la page [www.bikain.com](http://www.bikain.com).

## 5. Les utilisations prévues et les caractéristiques de performance

Mortiers industriels de maçonnerie pour enduit / plâtrage pour une utilisation générale (GP) sur des murs, des colonnes et des cloisons (EN 998-1)

CARACTÉRISTIQUES	Résistance à la compression	Adhérence	Densité apparente à sec	Réaction au feu	Absorption d'eau	Perméabilité à la vapeur d'eau	Conductivité thermique pondérée P50%	Durée
NORMES	EN 1015-11	EN 1015-12	EN 1015-10	Alinéa 5.3.3 EN 998-1	EN-1015-18	EN 1015-19	Tableau A.12 EN 1745	
Ud	Classe	N/mm <sup>2</sup>	g/cm <sup>3</sup>	Classe	kg/m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup>		WMk	-
BIKMOR 2002-M7,5F	CSIV	- 0,1 (A-B)	1,5-1,7	A1	W0	PND	0,61	PND
BIKMOR 2002-M7,5FH (W2)	CSIV		1,5-1,7		W1 m0,4 W2 m0,2	m15	0,61	
BIKREV 3000P	CSIII		1,3-1,5		W0	PND	0,45	
BIKREV 3300PB	CSIII		1,3-1,5		W0	PND	0,45	
BIKREV 3300PH (W2)	CSIII		1,3-1,5		W1 m0,4 W2 m0,2	m15	0,45	
BIKREV 3300 PBH (W2)	CSIII		1,3-1,5		W1 m0,4 W2 m0,2	m15	0,45	
BIKREV 3000P-CSIV	CSIV		1,5-1,7		W0	PND	0,61	
BIKREV 3300PB-CSIV	CSIV		1,3-1,5		W0	PND	0,45	
BIKREV 3300PH-CSIV (W2)	CSIV		1,5-1,7		W1 m0,4 W2 m0,2	m15	0,61	
BIKREV 3300 PBH-CSIV (W2)	CSIV		1,3-1,5		W1 m0,4 W2 m0,2	m15	0,45	
BIKREV 3200	CSIV		1,5-1,7		W2 m0,2	m15	0,61	

M La performance des produits identifiés au paragraphe 1 doit être conforme à la performance déclarée au point 5.

M Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signée pour et au nom du fabricant:

Igone Azkarate  
 Chef de Laboratoire  
 Mañaria, le 1 septembre 2018 (vs4)

