

1. Nom et description du produit

NOM COMMERCIAL	DESCRIPTION
BIKATHERM 4200	Mortier colle gris hydrofuge pour la pose et revêtement de plaques en polystyrène expansé (EPS).

2. Nom et adresse du fabricant**MORTEROS Y REVOCOS BIKAIN, S.A.**

Barrio Aldebarrena, n° 18, Mañaria, 48212 (Bizkaia)

www.bikain.com**3. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances**

SYSTÈME 4

4. Substances dangereusesConsultez les fiches de données de sécurité des produits appropriés disponibles sur la page www.bikain.com.**5. Les utilisations prévues et les caractéristiques de performance****Mortiers industriels de maçonnerie pour enduit / plâtrage (GP) sur des murs, des colonnes et des cloisons (EN 998-1)**

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	Ud	Valeurs
Résistance à la compression	EN 1015-11	Classe	CSIV
Puissance d'adhérence (adhérence)	EN 1015-12	N/mm ²	≥ 0,8 (A-B)
Densité apparente à sec	EN-1015-10	g/cm ³	1,3-1,5
Réaction au feu	Alinéa 5.3.3 EN 998-1	Classe	F
Absorption d'eau	EN-1015-18	kg/m ² .min ^{0,5}	W2 m0,2
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN 1015-19		m15
Conductivité thermique pondérée P50%	Tableau A.12 EN 1745	W/Mk	0,45
Durée		-	PND

La performance des produits identifiés au paragraphe 1 doit être conforme à la performance déclarée au point 5.

Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signée pour et au nom du fabricant:

Igone Azkarate
Chef de Laboratoire
Mañaria, le 1 septembre 2018 (vs2)BIKAIN, S.A.
Aldebarrena, 18 – 48212 Mañaria (Bizkaia)
+34 946 202 496
www.bikain.com
info@bikain.com