


1. Nom et description du produit

NOM COMMERCIAL	DESCRIPTION	
BIKSOL 2003-P5 (F, H) BIKSOL 2003-P7 (F, H) BIKSOL 2003-P12 (F, H) BIKSOL 2003-P16 (F, H) BIKSOL 2003-P20 (F, H)	Mortier pompable pour la réalisation de surélévations sur des supports soumis à des charges légères.	(CT-C5-F2) (CT-C7-F2) (CT-C12-F3) (CT-C16-F4) (CT-C20-F5)
BIKSOL 2003-M5 (F, H) BIKSOL 2003-M7 (F, H) BIKSOL 2003-M12 (F, H) BIKSOL 2003-M16 (F, H) BIKSOL 2003-M20 (F, H)	Mortier pour la réalisation de surélévations sur des supports soumis à des charges légères	(CT-C5-F2) (CT-C7-F2) (CT-C12-F3) (CT-C16-F4) (CT-C20-F5)

2. Nom et adresse du fabricant

 **MORTEROS Y REVOCOS BIKAIN, S.A.**
 Barrio Aldebarrena, n° 18, Mañaria, 48212 (Bizkaia)
www.bikain.com

3. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

SYSTÈME 4

4. Substances dangereuses

Consultez les fiches de données de sécurité des produits appropriés disponibles sur la page www.bikain.com.

5. Les utilisations prévues et les caractéristiques de performance

Mortier pour la réalisation de surélévations et finitions de sols (EN 13813).

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	Ud	Valeurs BIKSOL 2003				
			P5 M5	P7 M7	P12 M12	P16 M16	P20 M20
Résistance à la compression	EN 13892-2	Classe	~ C5	~ C7	~ C12	~ C16	~ C20
Résistance à la flexion	EN 13892-2	Classe	~ F2	~ F2	~ F3	~ F4	~ F5
Résistance à l'usure Böhme	EN 13892-3	Classe	A22	A22	A22	A22	A22
Réaction au feu	Apdo. 5.3.4 EN 13813	Classe	A1	A1	A1	A1	A1

- La performance des produits identifiés au paragraphe 1 doit être conforme à la performance déclarée au point 5.
- Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiquée au point 2.

Signée pour et au nom du fabricant:

Igone Azkarate
 Chef de Laboratoire
 Mañaria, le 11 Octobre 2018 (vs7)

